



Een kant-en-klaar hoogwaardige polyurethaanlijm voor het verlijmen van diverse steensoorten, waaronder gips-, beton-, cellenbeton-, natuursteen en kalkzandsteenblokken voor niet dragende wanden. Ondergronden dienen droog, stevig, duurzaam en solide te zijn en moeten een bepaald gewicht kunnen dragen. Losse delen, stof, zand en vet verwijderen. Zo nodig ondergronden die verlijmd dienen te worden licht voorbevochtigen alvorens het lijmschuim aan te brengen.

Bus voor gebruik minstens 20 maal krachtig schudden.

Attentie

De bus rechtop vervoeren.




PU-SPUITLIJM

POLYURETHAAN LIJMSCHUIM



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl



500 ml

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Fosfortrichloride, reactieproducten met propyleenoxide; butaan, dimethylether. Brandbaar aerosol. Schadelijk bij inslikken of inademen. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische reactie van de huid veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inhalatie allergische of astmatische symptomen/ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan respiratoire irritatie veroorzaken. Wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Houdt de productverpakking of het etiket bij de hand als medisch advies wordt ingewonnen. Buiten bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik.

BIJ AANRAKING MET DE HUID

Met veel water en zeep wassen.

BIJ INADEMING

Slachtoffer in de frisse lucht brengen en op zijn gemak laten doorademen.

BIJ AANRAKING MET DE OGEN

Gedurende enkele minuten grondig uitspoelen met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en mogelijk. Blijf spoelen.

Verwijder de inhoud/containers overeenkomstig de huidige wetgeving betreffende afvalverwerking. Houder onder druk: tegen zonlicht beschermen en niet aan temperaturen boven +50°C blootstellen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vlam of op gloeiende materialen spuiten. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Personen die al gevoelig zijn voor diisocyanaten kunnen allergische reacties vertonen bij het gebruik van dit product. Personen met astma, eczeem of huidproblemen dienen alle contact, ook met de huid, met dit product te vermijden. Dit product moet niet worden gebruikt op plaatsen met weinig ventilatie, tenzij een beschermend masker met een geschikt gasfilter (zoals type A1 volgens norm EN 14387) wordt toegepast.

