

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

Lijmen, monteren en afdichten van de meest voorkomende bouwmaterialen op praktisch iedere ondergrond. Ideaal als multifunctionele montage-/constructielijm en universele aansluitvoegkit voor vele toepassingen en constructies.

Eigenschappen

Duurzaam, elastisch, overschilderbaar en schimmelwerend. Hecht uitstekend, zonder primer, op poreuze en zelfs vochtige ondergronden. Gemakkelijk verwerkbaar, ultraviolet- en weerbestendig. Oplosmiddel isocyaan- en siliconenvrij geeft geen randzone vervuiling of vlekvorming, reukarm, snelle doorharding, krimpvrij, hoge eindsterkte en is niet corrosief schuur- en slijtbaar.

Verwerking

Zorg dat de ondergrond schoon, vet, zand en stofvrij is. Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C.

Bevat

Bis (1,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

WS
PRODUCTS

HIGH-TACK

WIT

290 ml 



290 ml

WS
PRODUCTS

Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl