



# WS StoneBINDER ONDERHOUD EN REINIGING HANDLEIDING

WS StoneBinder is ontworpen voor maximale duurzaamheid en een onderhoudsarm karakter. Toch is enige zorg essentieel om de levensduur te maximaliseren en schade te voorkomen. In deze handleiding vatten we de belangrijkste do's en don'ts voor u samen, zodat u jarenlang zorgeloos kunt genieten van uw hoogwaardige bestrating.

## VEGETATIE

Hoewel onkruid niet door uw StoneBinder-oppervlak heen kan groeien, kunnen zaden en mos wel op het oppervlak terechtkomen en daar ontkiemen. Daarnaast kan onkruid groeien door kieren in de randafwerking. Door regelmatig te vegen en licht af te spuiten, houdt u vegetatie onder controle. Voor hardnekkige plekken kan een onkruidverdelger nodig zijn. Let op: test chemische middelen altijd eerst uit op een kleine, onopvallende plek voordat u ze op het hele oppervlak gebruikt.

## VLEKKEN

Het is belangrijk om vlekken direct te verwijderen om de kans op blijvende zichtbaarheid te verkleinen. Voor vlekken op oliebasis wordt aangeraden om een biologisch afbreekbare olieplekverwijderaar te gebruiken en deze vervolgens simpelweg af te spoelen met water. Vergeet niet om ook hierbij eventuele reinigingsmiddelen eerst vooraf te testen.

## NORMAAL EN ABNORMAAL GEBRUIK

WS StoneBinder harsgebonden bestrating is geschikt voor normaal voetgangersverkeer en voertuigen tot 7,5 ton. Onder abnormaal gebruik valt het plaatsen van zware objecten zoals afvalcontainers (skips). Deze mogen niet over het oppervlak worden geslept. Gebruik bescherming om vlekken, stootschade en krassen te voorkomen. Beschadigde oppervlakken moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd om verdere verslechtering te voorkomen.

## SNEEUW, IJS EN VORST

Bij sneeuw, ijs en vorst kan strooizout worden gebruikt. Wees echter voorzichtig met omliggende beplanting, metalen en beton, aangezien zout hier schadelijk voor kan zijn. Overmatige sneeuw moet worden verwijderd met een plastic sneeuwschep (gebruik geen staalborstel of metalen schep). **Let er goed op dat u de StoneBinder-harslaag hierbij niet beschadigt.**



Het is raadzaam om uw StoneBinder-oppervlak regelmatig te reinigen. Dit kan worden gedaan met een hogedrukreiniger (koud water) met een maximale druk van 150 bar. Gebruik hierbij een vlakstraalnozzel en houd deze op een afstand van 200-250 mm van het oppervlak. Ga voorzichtig te werk; te dicht op het oppervlak spuiten kan schade veroorzaken en de granulaten (steentjes) losmaken. Regelmatig reinigen helpt om uw oppervlak vrij te houden van vuil, vlekken en vegetatie.